



UWAGA:
Pod słupkiem i podstawami biegów należy wykonać i wypoziomować betonowe fundamenty.
Montaż schodów do fundamentów za pomocą kotew M12, głębokość kotwienia 120mm.
Montaż do ściany za pomocą kotew M10, głębokość kotwienia 150mm.

UWAGA:
1) Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2
2) zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: ocynk ogniowy

NAZWA I ADRES OBIEKTU Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim na działce 2524/2, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowej-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną			DATA OPRAC. 27 GRUDZIEŃ 2021	
NAZWA RYSUNKU Schematy montażowe schodów zewnętrznych			Nr. Rysunku K-9	Skala 1:20
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień		Podpis
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipiszko	PDL/0007/PWBKb/17		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Tylicki	PDL/0004/PBKb/21		